



Sicherheitsdatenblatt gemäß 2001/58/EC

**OBO-Werke
GmbH & Co. KG**

Am Bahnhof 5 · D-31655 Stadthagen
Telefon (0 57 21) 78 01-0
Telefax (0 57 21) 7 78 55
www.obo-werke.de
info@obo-werke.de

Druckdatum 19.05.2014

Überarbeitet 19.05.2014

1 Bezeichnung des Stoffes: Handelsname: **obomodulan® 652 HT**

Hersteller/Lieferant: **OBO-Werke GmbH & Co. KG**
Am Bahnhof 5
31655 Stadthagen
Tel.: 05721/7801-0
Fax: 05721/77855

2 Mögliche Gefahren: nicht bekannt

3 Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen: Polyurethan Hartschaumplatten komplett ausgehärtet

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen für Staub – während der Bearbeitung:

- a) nach Einatmen: umgehend frische Luft einatmen
- b) nach Hautkontakt: mit Wasser und Seife waschen
- c) nach Augenkontakt: mind. 15 Min. mit viel Wasser spülen, ärztlichen Rat einholen
- d) nach Verschlucken: viel Wasser trinken, ärztliche Hilfe in Anspruch nehmen

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung: Bei Brand in geschlossenen Räumen muß mit dem Auftreten von Isocyanatdämpfen und Kohlenmonoxid gerechnet werden. Stickoxide und Cyanwasserstoff erreichen nur selten (unter ungünstigen Bedingungen) kritische Konzentrationen.

Geeignete Löschmittel: Wasser, Schaum, Kohlendioxide (CO₂), Trockenlöschmittel

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung: entfällt

7 Handhabung und Lagerung: **Handhabung:** Staub nicht einatmen. Für geeignete Absaugung an den Bearbeitungsmaschinen sorgen.

Brand und Explosionsschutz: keine besonderen Maßnahmen erforderlich

Lagerung: Vor Nässe und Sonneneinwirkung schützen. Auf ebenem Untergrund bei Zimmertemperatur lagern

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung:

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen zu überwachenden Grenzwerten: keine

Persönliche Schutzausrüstung:

- a) **Atemschutz:** bei Staubeentwicklung geeignete Staubmaske tragen
- b) **Augenschutz:** Sicherheitsbrille
- c) **Sonstige:** Arbeitskleidung

9 Physikalische und chemische Eigenschaften:

Zustandsänderung:	entfällt	
Siedepunkt:	entfällt	
Flammpunkt:	nicht angegeben	Form: Platten
Zündtemperatur:	nicht angegeben	Farbe: terracotta
Dampfdruck:	entfällt	Geruch: ohne
Dichte:	ca. 650 kg/m ³	
Wasserlöslichkeit:	nicht löslich	
Viskosität:	entfällt	

10 Stabilität und Reaktivität: keine Zersetzung bei sachgemäßer Lagerung und Handhabung

11 Angaben zur Toxikologie: nicht toxisch, inaktiv

12 Angaben zur Ökologie: keine Informationen vorhanden

13 Hinweise zur Entsorgung: kann unter Beachtung örtlicher, behördlicher Vorschriften einer Sonderbehandlung zugeführt werden, z. B. geeigneter Müllverbrennungsanlagen.

14 Transport Information: **Korrekte technische Bezeichnung:** Polyurethanhartschaum Platten

15 Vorschriften: **Kennzeichnung nach EG-Richtlinien:** keine

16 Sonstige Angaben: Die vorstehenden Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und stellen keine Zusicherung von Eigenschaften dar. Bestehende Gesetze und Bestimmungen sind vom Empfänger unseres Produktes in eigener Verantwortung zu beachten.